

PRODUKTDATABLAD

Damp Proof Essential Slim 1200mm 18W 4000K

Essentials Damp Proof Integrated | Essential Damp Proof armaturer med integreret LED-modul der er enkle og nemme at anvende

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



Produktfordele

- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse

Produktegenskaber

- Damp Proof armaturer
- Robust plastisk profil



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	135,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	85
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	94
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2100 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 30

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1260,00 mm
Bredde	53,00 mm
Højde	35,00 mm
Produktvægt	300,00 g



SUBMARINE I SLIM VALUE 1.2M
840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL SLIM
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762633	Folding box 1	40 mm x 1,290 mm x 58 mm	327.00 g	2.99 dm³
4058075762640	Shipping box 6	1,322 mm x 137 mm x 137 mm	2541.00 g	24.81 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.