

PRODUKTDATABLAD

Damp Proof Essential 7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential damp proof armaturer der er nemme og enkle at anvende

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



Produktfordele

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaber

- Damp Proof armatur med LED-rør til 230V AC



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	55,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	526 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	31
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	49
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	86 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	640 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	780 lm
Belysningseffektivitet	91 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	651,00 mm
Bredde	69,00 mm
Højde	64,00 mm
Produktvægt	469,00 g



SUBMARINE LED 1X8W 840 60

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

– LED-rør leveres sammenmed produktet

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762534	Folding box 1	69 mm x 660 mm x 71 mm	586.00 g	3.23 dm ³
4058075762541	Shipping box 8	677 mm x 161 mm x 298 mm	5317.00 g	32.48 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.