

PRODUKTDATABLAD

LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | LED-armaturer med afbryder, kan sammenkobles uden synlige samlinger

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Underskabsbelysning
- Spotbelysning
- Generel indendørs belysning
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Kantbelysning



Produktfordele

- Kræver meget lidt plads pga. de kompakte mål
- Klar til tilslutning den integrerede tænd/sluk kontakt og kabel med EU-stik
- Nem og hurtig elektrisk tilslutning til sammenbyggede armaturer
- Fleksibel løsning grundet mange længder (300 til 1200 mm)
- Det omfattende sortiment af tilbehør giver mange hurtige og fleksible monteringsmuligheder

Produktegenskaber

- Erstatning for traditionelle T8-rør
- Tænd/sluk for armatur
- Hus i polykarbonat
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K, 4.000K



- Armatur effektivitet: op til 115 lm/W
- Fås i længderne: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Monteringstilbehør medfølger

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	14,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	105,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	22
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	35
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	110 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1600 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1800 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<5 %
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	155 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1173,00 mm
Bredde	22,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	200,00 g
Kabellængde	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Forsynet med 1,5 m kabel og EU-stik
- Monteringsbeslag medfølger
- Fast konnektor og fleksibelt forbindelseskabel medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	LED SWITCH BATTEN
 Packaging insert	Legal insert B-not dimmable
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED Switch Batten

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075266988	Folding box 1	41 mm x 46 mm x 1,235 mm	299.00 g	2.33 dm ³
4058075266995	Shipping box 8	1,245 mm x 205 mm x 105 mm	2649.00 g	26.80 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.