

# PRODUKTDATABLAD

## Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K

LINEAR FLAT SOCKET USB | Slankt underskabsarmatur til påbygning med strømudtag og USB port



### Anvendelsesområder

- Køkkener
- Opholdsrum
- Underskabsbelysning

### Produktfordele

- Multifunktionel brug: lys og strøm-/opladningsfunktion i ét armatur
- Strømsluk med to USB-porte til understøttelse af ekstra udstyr (køkkenenheder, mobile enheder)

### Produktegenskaber

- Power Socket kan understøtte udstyr med op til 1000 W
- To USB-opladningsporte



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	195,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	310 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	3
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	6
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

## Fotometriske data

Lumen	800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1100 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	540,00 mm
Bredde	81,00 mm
Højde	41,50 mm
Produktvægt	665,00 g



## LINEAR FLAT SOCKET USB

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej



## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

## UDSTYR/TILBEHØR

– Monteringsclips medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	LINEAR FLAT
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LINEAR FLAT SOCKET USB

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762251	Folding box 1	85 mm x 93 mm x 606 mm	785.00 g	4.79 dm <sup>3</sup>
4058075762268	Shipping box 8	596 mm x 390 mm x 197 mm	7217.00 g	45.79 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.