

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Turn 357mm

Linear LED Turn | Underskabslys med vippefunktion



Anvendelsesområder

- Underskabsbelysning
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Meget ensartet lys
- Tilslutning af op til 10 armaturer på række

Produktegenskaber

- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	30,000 mA
Startstrøm	10 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	110
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	110
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	110
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	380 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	650 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	357,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	24,00 mm
Produktvægt	318,00 g
Kabellængde	1500 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	På undersiden af skab
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	30000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075268388	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	376.00 g	1.08 dm³
4058075268395	Shipping box 8	422 mm x 167 mm x 174 mm	3326.00 g	12.26 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.