

# PRODUKTDATABLAD

## Damp Proof Essential Slim 600mm 9W 4000K

Essentials Damp Proof Integrated | Essential Damp Proof armaturer med integreret LED-modul der er enkle og nemme at anvende

---

### Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



---

### Produktfordele

- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse

---

### Produktegenskaber

- Damp Proof armaturer
- Robust plastisk profil



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	9,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	75,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	15.2 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	284
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	170
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske data

Lumen	900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1050 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 30

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	660,00 mm
Bredde	53,00 mm
Højde	35,00 mm
Produktvægt	175,00 g



SUBMARINE I SLIM VALUE 0.6M  
840

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA




Antal lyskilder

empty

## UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	DAMP PROOF ESSENTIAL
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL SLIM
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762619	Folding box 1	40 mm x 690 mm x 58 mm	202.00 g	1.60 dm <sup>3</sup>
4058075762626	Shipping box 6	722 mm x 137 mm x 137 mm	1549.00 g	13.55 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.