

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Adjustable Beam Sensor USB

Dark Gray

Endura Style Sensor USB Adjustable Beam | Mørkegråt vægarmatur med batteri, sensor, justérbare spredningsvinkler og IP54 beskyttelse



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Generel belysning
- Haver
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Justérbare spredningsvinkler på OP- og NED-lyskegler
- 3 forskellige arbejdstilstande - Mode 1: 100% lys; Mode 2: 20 % lys permanent tændt + 100 % lys, når der registreres bevægelse; Mode 3: 100 % lys, når bevægelse registreres
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- PIR bevægelsesdetektion og dagslyssensor, matchende med armaturhusets farve
- Diffusor i polykarbonat (PC).
- Indirekte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Batteri genoplades via USB-kabel

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	2,50 W
Nominal spænding	5 V
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	180 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	300 lm
Belysningseffektivitet	72 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	10...90 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	100,00 mm
Bredde	97,00 mm
Højde	126,00 mm
Produktvægt	460,00 g



ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
USB

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturomhus farve	Mørkegrå
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Glas

Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	PIR / Bevægelse / Lys
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	< 80 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Antal medfølgende batterier	2
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	7 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA





Antal lyskilder

1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Kabel til opladning medfølger

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	Endura Adjustable beam angle
	Packaging insert	Solar not dimmable
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG
	Declarations Of Conformity UKCA	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854185403	Folding box 1	112 mm x 137 mm x 112 mm	534.00 g	1.72 dm ³
4099854185410	Shipping box 4	250 mm x 160 mm x 255 mm	2374.00 g	10.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.