

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Solar Bricklume Sensor Dark Gray

Endura Style Solar Bricklume Sensor | Solcelledrevne armaturer med sensor, lang batterilevetid og IP65-beskyttelse til montering på væggen



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Meget effektivt monokrystallinsk solpanel
- Nem og hurtig installation, uafhængig af strømforsyning
- Bæredygtig energi

Produktegenskaber

- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Indirekte belysning
- Robust armaturhus materiale
- Driftstid på batteristrøm: op til 30 timer (3W versioner) / 20 timer (6W versioner, afhængig af valgt driftstilstand)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	3,00 W
Nominel spænding	4,2 V
Nominel strømstyrke	710,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<7 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	138,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	35,00 mm
Produktvægt	225,00 g



ENDURA SOLAR BRICKLUME SEN

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	18000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse / PIR
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Rækkevidde for bevægelsessensor	0...6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	20...40 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra marts 2024
--------------------	----------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
----------------------------	---------------

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	Endura Style Solar Bricklume
	Packaging insert	Solar not dimmable
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854219979	Folding box 1	47 mm x 164 mm x 98 mm	259.00 g	0.76 dm ³
4099854219986	Shipping box 4	202 mm x 180 mm x 125 mm	1200.00 g	4.55 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.