

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Black

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE | Soldrevne lanterne lamper med bevægelses- og lyssensor, 2 ringe



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drifttype 3: lyset slukket, skifter til 400 lumen ved bevægelse (max. 100 timer ved fuld opladning)



- Batteriopladning via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfrit stål

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3,2 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	185,00 mm
Bredde	178,00 mm
Højde	220,00 mm
Produktvægt	680,00 g



ENDURA STYLE SOL WALL
2CIRCLE 6W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
--------------	------

Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...100 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2200 mAh

Opladningstid for batteriet	8 h
-----------------------------	-----

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR DOUBLE CIRCLE
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE SOL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075392724	Folding box 1	187 mm x 187 mm x 233 mm	871.00 g	8.15 dm ³
4058075392731	Shipping box 4	396 mm x 394 mm x 262 mm	4365.00 g	40.88 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.