



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 1.5W

ENDURA Flood Solar Butterfly | Solcelledrevet floodlight i sommerfugl design med bevægelses- og lyssensor



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Miljøvenlig solcelledrevet lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Batteriopladning via solpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	1,50 W
Nominal spænding	3,7 V
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	220 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	90 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	96,00 mm
Bredde	79,00 mm
Højde	144,50 mm
Produktvægt	210,00 g



ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN
BL 1.5 W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturomhus farve	Sort
Materiale	Plastic

Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	90 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...15 lx

BATTERI

Batteristørrelse	18650
------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	2
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN
	Packaging insert	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN
	Declarations Of Conformity UKCA	ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854089657	Folding box 1	123 mm x 108 mm x 107 mm	264.00 g	1.42 dm ³
4099854089664	Shipping box 8	263 mm x 233 mm x 245 mm	2471.00 g	15.01 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.