

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW

SMART+ TRACKLIGHT OSAKA | Smart Tracklight armaturer med WiFi teknologi TW



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Kan drejes og vendes for optimal belysning
- Du kan oprette individuelle lysscener alt afhængig af dine behov med kold hvid til varm hvid (3000 K til 6500 K)
- Tidløst elegant design
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Modulært smart tracklight system
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	8,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	44,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1800 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	48
Cos Phi (effektfaktor)	≥ 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II


Fotometriske data

Lumen	250 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	500 lm
Belysningseffektivitet	31 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	80 °

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	140,00 mm
Bredde	65,00 mm
Højde	92,00 mm
Produktvægt	250,00 g



PGSAMRT WIFI TRACKL SPOT
OSAKA TW WTMiPRCmkn

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Grundmodul
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	SMART TRACKLIGHT SPOT
 Installation guide	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
 Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI TRACKL SPOT
 Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI TRACKL SPOT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075759787	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 163 mm	289.00 g	1.10 dm ³
4058075759794	Shipping box 24	347 mm x 265 mm x 350 mm	7435.00 g	32.18 dm ³
4099854114618	Shipping box 4	178 mm x 178 mm x 178 mm	1234.00 g	5.64 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

