



LEDVANCE

# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile armaturer til ideel belysning af video emner, nem forbindelse med mobile enheder



### Anvendelsesområder

- Møde- og konferencelokaler
- Kontorer
- Opholdsrum
- Online møder
- Kun til indendørs brug

### Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Fleksibel spot montering på magnetisk skinne
- Justérbar højde

### Produktegenskaber

- Click-CCT version: color temperature adjustable in three steps by repeated switching
- Mobil forbindelse af enhed via Bluetooth



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1200,000 mA
Startstrøm	3 A
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	250 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	260 mm
Længde	635,00 mm
Bredde	635,00 mm
Højde	2220,00 mm
Produktvægt	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100  
CCT USB

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort

Materiale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
-------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3 V
Nominal kapacitet på batteriet	210 mAh




## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

– Fjernbetjening og batteri medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction	UI MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
 Declarations of conformity	MOBILE CAMERA LIGHT RING
 Declarations Of Conformity UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075668515	Folding box 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm <sup>3</sup>
4058075668522	Shipping box 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.