

Affugter

Funktion: Affugtning
Model: Trotec TTC 166 Eco
Kat-klasse: 036-0045

Medfølger: Vandbeholder 7 liter og slange

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Stil luftaffugteren oprejst efter transport.
- Luftaffugteren bruges indendørs til affugtning af værelser, kælderrum, badeværelser, bryggers, sommerhus, campingvogn og båd. Kan også bruges til at holde garage, lager, arkiver og toilet/baderum tørre.
- Må ikke bruges udendørs.
- Skal opbevares i rum større end 15 m², tørt og ikke i frost eller stærk varme, ej heller i nærheden af antændelseskilder så som f.eks. åbne flammer, tændt gasenhed eller tændt varmeapparat.

Under brug

- Sæt luftaffugteren oprejst på et tørt og ikke oversvømmet sted og ikke i direkte sollys. Må ikke placeres i nærheden af brusekabine eller svømmebassin.
- Tænd for maskinen. Kompressoren tænder efter ca. 3 minutter.
- Apparatet er i funktion indtil den relative, ønskede luftfugtighed i rummet er nået. Herefter slukker kompressoren og ventilatoren kører videre. Kompressoren starter automatisk igen, hvis den relative, ønskede luftfugtighed i rummet overskrides.
- Muligt at aktivere en timerfunktionen for valg af tænd/sluk tidspunkt – se brugervejledningen.
- Maskinen kan anvendes i 5 til 38 graders varme.
- Undgå støv i maskinen.

Efter brug

- Sluk for maskinen.
- Træk stikket ud af stikkontakten – hiv ikke i selve ledningen.
- Tøm vandbeholderen og afløbsslangen for kondensvand og skyl vandbeholderen med vand.



Affugter

Rengøring

- Kabinettet/huset rengøres udvendigt med en blød, let fugtig og fnugfri klud.
- Luftfilteret tages ud og rengøres med en blød, let fugtig og fnugfri klud. Luftfilteret skal tørre, inden det sættes på plads igen.
- Vandbeholder og slange tømmes for kondensvand og efterskylles med rent vand og sættes på plads igen. Sørg for ikke at beskadige "svømmeren", når vandbeholderen tages ud og sættes på plads. "Svømmeren" skal være korrekt placeret for at affugteren kan startes.

Transport

- Luftaffugteren vejer 30 kg og kan transporteres stående eller liggende.
- Indbygget stativ med håndtag og store hjul.

