

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile armaturer til ideel belysning af video emner, nem forbindelse med mobile enheder



Anvendelsesområder

- Møde- og konferencelokaler
- Kontorer
- Opholdsrum
- Online møder
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Fleksibel spot montering på magnetisk skinne
- Justérbar højde

Produktegenskaber

- Click-CCT version: color temperature adjustable in three steps by repeated switching
- Mobil forbindelse af enhed via Bluetooth



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	1200,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	250 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	260 mm
Længde	635,00 mm
Bredde	635,00 mm
Højde	2220,00 mm
Produktvægt	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100
CCT USB

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Standing
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	CR2032
Nominel spænding på batteriet	3 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening og batteri medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11221890
	Overensstemmelseserklæringer	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854497636	Folding box 1	70 mm x 680 mm x 340 mm	1281.00 g	16.18 dm ³
4099854497643	Shipping box 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.