

## PRODUKTDATABLAD

### Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile armaturer til ideel belysning af video emner, nem forbindelse med mobile enheder



#### Anvendelsesområder

- Møde- og konferencelokaler
- Kontorer
- Opholdsrum
- Online møder
- Kun til indendørs brug

#### Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Fleksibel spot montering på magnetisk skinne
- Justérbar højde

#### Produktegenskaber

- Click-CCT version: color temperature adjustable in three steps by repeated switching
- Mobil forbindelse af enhed via Bluetooth



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominel wattforbrug    | 5,50 W      |
| Nominel spænding       | 5 V         |
| Nominel strømstyrke    | 1100,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | 1,00        |
| Beskyttelsesklasse     | III         |

Fotometriske data

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Lumen                                   | 250 lm                  |
| Belysningseffektivitet                  | 49 lm/W                 |
| Farvetemperatur                         | 3000 ... 4000 K         |
| Farvetemperaturer                       | Varm hvid / Koldt hvidt |
| Farvegengivelsesindex                   | > 80                    |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc <sub>m</sub>     |
| Udstrålingsvinkel                       | 120 °                   |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 200 mm    |
| Længde      | 310,00 mm |
| Bredde      | 310,00 mm |
| Højde       | 330,00 mm |
| Produktvægt | 415,00 g  |

LINEARLED MOBILE  
RINGDESKTOP CCTUSB

MATERIALER & FARVER

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Produktfarve     | Sort              |
| Armaturhus farve | Sort              |
| Materiale        | Polycarbonat (PC) |
| Kviksølvindhold  | 0.0 mg            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+80 °C |
| Type forbindelse                         | USB          |
| Beskyttelsestype                         | IP20         |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK02         |
| Dæmpbar                                  | Ja           |
| Type of dimming [GMS]                    | Bluetooth    |
| Monteringstype                           | Standing     |
| Med lyskilde                             | Ja           |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Batteritype                   | Lithium-ion |
| Batteristørrelse              | CR2032      |
| Nominel spænding på batteriet | 3 V         |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Begrænset overflade temperatur | Nej                 |
| LED-modul, udskifteligt        | Kan ikke skiftes ud |

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening og batteri medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                       |                                            | Dokument navn                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11221890              |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | MOBILE CAMERA LIGHT RING             |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | MOBILE CAMERA LIGHT RING             |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854497612 | Folding box<br>1                | 40 mm x 250 mm x 235 mm               | 450.00 g   | 2.35 dm³  |
| 4099854497629 | Shipping box<br>20              | 505 mm x 445 mm x 260 mm              | 9830.00 g  | 58.43 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.