

## PRODUKTDATABLAD

# LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON BLACK | Loftsmonterede armaturer med justérbare, dæmpbare GU10-spots



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

### Produktfordele

- Tidsløst design
- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Dæmpbar OSRAM pære medfølger
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 3,40 W        |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 17,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 600 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 152           |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 266           |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | 0,70          |
| Total harmonisk forvrængning                       | 66 %          |
| Beskyttelsesklasse                                 | I             |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lumen                                    | 230 lm    |
| Belysningseffektivitet                   | 68 lm/W   |
| Farvetemperatur                          | 2700 K    |
| Farvetemperaturer                        | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex                    | 90        |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | 5 sdcm    |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1       |
| Udstrålingsvinkel                        | 36 °      |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 90,00 mm  |
| Bredde      | 82,50 mm  |
| Højde       | 105,00 mm |
| Produktvægt | 270,00 g  |



LED SPOT OCTAGON 1X3.4W 927  
GU10

MATERIALER & FARVER

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Produktfarve                          | Sort   |
| Armaturhus farve                      | Sort   |
| Materiale                             | Stål   |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C                 |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+40 °C                 |
| Type forbindelse                         | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype                         | IP20                         |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03                         |
| Dæmpbar                                  | Ja                           |
| Monteringstype                           | Overflade                    |
| Justérbar                                | Ja                           |
| Med lyskilde                             | Ja                           |
| Fatningstype                             | GU10                         |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker                     | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 5 W LED |
| Antal lyskilder    | 1                        |

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                          |                                            | Dokument navn                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|   | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | LED SPOT OCTAGON                 |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219578          |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854474002 | Folding box<br>1                | 112 mm x 122 mm x 159 mm              | 470.00 g   | 2.17 dm³  |
| 4099854474019 | Shipping box<br>6               | 350 mm x 136 mm x 343 mm              | 2820.00 g  | 16.33 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

