

## PRODUKTDATABLAD

# Damp Proof Essential 7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential damp proof armaturer der er nemme og enkle at anvende

---

### Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



---

### Produktfordele

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

### Produktegenskaber

- Damp Proof armatur med LED-rør til 230V AC



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	55,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	526 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	31
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	49
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	86 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske data

Lumen	640 lm
Belysningseffektivitet	91 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	651,00 mm
Bredde	69,00 mm
Højde	64,00 mm
Produktvægt	469,00 g



SUBMARINE LED 1X8W 840 60

**MATERIALER & FARVER**

Produktfarve	Grå
Armaturomhus farve	Grå
Materiale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

**ANVENDELSE & MONTERING**

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

**Levetid**

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**CERTIFIKATER & STANDARDER**

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

**YDERLIGERE PRODUKTDATA**

Antal lyskilder	1
-----------------	---

**UDSTYR/TILBEHØR**




– LED-rør leveres sammenmed produktet

**Sikkerhedsanvisninger**

– Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.

– Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL
 Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854428876	Folding box 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	568.00 g	23.00 dm <sup>3</sup>
4099854428883	Shipping box 8	677 mm x 161 mm x 298 mm	4540.00 g	32.48 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.