

PRODUKTDATABLAD

Damp Proof Essential 15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential damp proof armaturer der er nemme og enkle at anvende

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



Produktfordele

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaber

- Damp Proof armatur med LED-rør til 230V AC



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	15,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	120,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	482 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	15
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	25
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	86 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Belysningseffektivitet	86 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1261,00 mm
Bredde	69,00 mm
Højde	64,00 mm
Produktvægt	817,00 g



SUBMARINE LED 1X16W 840 120

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- LED-rør leveres sammenmed produktet

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.

– Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854428838	Folding box 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	948.00 g	23.00 dm³
4099854428845	Shipping box 8	1,287 mm x 300 mm x 160 mm	7580.00 g	61.78 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.