

## PRODUKTDATABLAD

# Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Loftsarmaturer med click dim via kontakt



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

### Produktfordele

- Meget slankt design
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Dæmpbar



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


|  |               |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug                                | 15,00 W       |
| Nominal spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominal strømstyrke                                | 70,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 100 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 47            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 60            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,90        |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 35 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

## Fotometriske data

|  |           |
|--|-----------|
| Lumen                                    | 1100 lm   |
| Belysningseffektivitet                   | 73 lm/W   |
| Farvetemperatur                          | 3000 K    |
| Farvetemperaturer                        | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex                    | ≥80       |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | ≤6 sdcn   |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0       |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0       |
| Udstrålingsvinkel                        | 110 °     |
| UGR longitudinal                         | < 25      |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 235,00 mm |
| Højde       | 27,00 mm  |
| Produktvægt | 430,00 g  |



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

## MATERIALER & FARVER

|  |         |
|--|---------|
| Produktfarve                           | Hvid    |
| Materiale                              | Plastic |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Kviksølvindhold                        | 0.0 mg  |

## ANVENDELSE & MONTERING

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur  | -20...+40 °C    |
| Type forbindelse      | Terminal, 2-pin |
| Beskyttelsestype      | IP20            |
| Dæmpbar               | Ja              |
| Type of dimming [GMS] | 3 DIM           |
| Monteringstype        | Overflade       |
| Anvendelse            | Indendørs       |
| Med lyskilde          | Ja              |

## Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Begrænset overflade temperatur | Nej                 |
| Boldsikker                     | Nej                 |
| LED-modul, udskifteligt        | Kan ikke skiftes ud |





## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

|  | Documenter og certifikater                 | Dokument navn                 |
|--|--|-------------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT    |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219301       |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM  |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854450785 | Folding box<br>1                | 52 mm x 241 mm x 263 mm               | 668.00 g   | 3.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854450792 | Shipping box<br>5               | 275 mm x 252 mm x 279 mm              | 3340.00 g  | 19.33 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.