

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Adjustable Beam Sensor USB Dark Gray

Endura Style Sensor USB Adjustable Beam | Mørkegråt vægarmatur med batteri, sensor, justérbare spredningsvinkler og IP54 beskyttelse



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Generel belysning
- Haver
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Justérbare spredningsvinkler på OP- og NED-lyskegler
- 2 forskellige arbejdstilstande - Mode 1: 100 % lys i 40 sekunder, når bevægelse registreres (skumring til daggry); Tilstand 2: 20 % lys permanent tændt + 100 % lys i 40 sekunder, når der registreres bevægelse (skumring til daggry)
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- PIR bevægelsesdetektion og dagslyssensor, matchende med armaturhusets farve
- Diffusor i polykarbonat (PC).
- Indirekte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Batteri genoplades via USB-kabel

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	2,50 W
Nominel spænding	5 V
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	180 lm
Belysningseffektivitet	72 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	10...90 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	100,00 mm
Bredde	97,00 mm
Højde	126,00 mm
Produktvægt	460,00 g



ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
USB

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	PIR / Bevægelse / Lys
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	100 °

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	4400 mAh
Opladningstid for batteriet	7 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Kabel til opladning medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i

tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854444357	Folding box 1	112 mm x 137 mm x 112 mm	620.00 g	1.72 dm ³
4099854444364	Shipping box 4	250 mm x 160 mm x 255 mm	2480.00 g	10.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.