

## PRODUKTDATABLAD

### SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

Smart+ Solar Spot Multicolor | Udendørs smart Solar Spot & pullert



#### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

#### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

#### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nominel wattforbrug    | 0,60 W     |
| Nominel spænding       | 3,7 V      |
| Nominel strømstyrke    | 160,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5      |
| Beskyttelsesklasse     | III        |

Fotometriske data

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Lumen                                    | 45 lm               |
| Belysningseffektivitet                   | 75 lm/W             |
| Farvetemperatur                          | 3000...6500 K       |
| Farvetemperaturer                        | Tunable White / RGB |
| Farvegengivelsesindex                    | > 80                |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | 6 sdcm              |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0                 |
| Udstrålingsvinkel                        | 58.00 °             |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 92,00 mm  |
| Bredde      | 245,00 mm |
| Højde       | 348,00 mm |
| Produktvægt | 438,00 g  |



SMART OUTD BT SOLAR SPOT  
RGBTW

MATERIALER & FARVER

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktfarve                          | Sort                                  |
| Armaturhus farve                      | Sort                                  |
| Materiale                             | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C                                |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg                                |

ANVENDELSE & MONTERING

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur  | -20...+40 °C |
| Beskyttelsestype      | IP44         |
| Dæmpbar               | Ja           |
| Type of dimming [GMS] | Bluetooth    |
| Monteringstype        | Jordspyd     |
| Anvendelse            | Udendørs     |
| Justérbar             | Ja           |
| Med lyskilde          | Ja           |

Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Antal tænd/sluk         | 1000    |

BATTERI

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Batteritype                   | Lithium-ion |
| Batteristørrelse              | 18650       |
| Nominel spænding på batteriet | 3.7 V       |
| Opladningstid for batteriet   | 8 h         |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Begrænset overflade temperatur | Nej                 |
| Boldsikker                     | Nej                 |
| LED-modul, udskifteligt        | Kan ikke skiftes ud |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt bemærkning | Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                         |                                            | Dokument navn             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|   | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | SMART SOLAR SPOT          |
|   | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11222364   |
|   | Overensstemmelseserklæringer               | SMART OUTD BT SOLAR RGBTW |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | SMART OUTD BT SOLAR       |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854474477 | Folding box<br>1                | 102 mm x 187 mm x 204 mm              | 683.00 g   | 3.89 dm³  |
| 4099854474484 | Shipping box<br>4               | 390 mm x 215 mm x 230 mm              | 2730.00 g  | 19.29 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.