

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 1.5W

ENDURA Flood Solar Butterfly | Solcelledrevet floodlight i sommerfugl design med bevægelses- og lyssensor



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Miljøvenlig solcelledrevet lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Batteriopladning via solpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	1,50 W
Nominel spænding	3,7 V
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	220 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	90 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	96,00 mm
Bredde	79,00 mm
Højde	144,50 mm
Produktvægt	210,00 g



ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN
BL 1.5 W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
Sensors detekteringsvinkel	120 °

BATTERI

Batteristørrelse	18650
------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +45 °C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN BL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA FL BUTTERFLY SOL SEN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854429392	Folding box 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	320.00 g	23.00 dm³
4099854429408	Shipping box 8	263 mm x 233 mm x 245 mm	2560.00 g	15.01 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.