

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Solar Wall Oxford Dark Gray

Endura Style Solar Wall | Solcelledrevne armaturer til nem vægmontering, med mørkegråt rustfrit stålhus



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Indkørsler

Produktfordele

- Nem og hurtig installation, uafhængig af strømforsyning
- Bæredygtig energi
- Genopladeligt batteri med høj kapacitet

Produktegenskaber

- Armaturhus i rustfri stål
- Indirekte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP44

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,50 W
Nominel spænding	2,4 V
Nominel strømstyrke	210,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	50 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	81,00 mm
Bredde	115,00 mm
Højde	115,00 mm
Produktvægt	350,00 g



ENDURA STYLE SOLAR OXFORD
WALL DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Ni-MH
Batteristørrelse	AA
Nominal kapacitet på batteriet	900 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE SOLAR QUADRO WALL

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration ENDURA STYLE
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854455834	Folding box 1	92 mm x 127 mm x 133 mm	470.00 g	1.55 dm ³
4099854455841	Shipping box 6	290 mm x 270 mm x 158 mm	2820.00 g	12.37 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.