

# GULVUNDERLAG

## FOAM

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Basismateriale indenfor gulvunderlag. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Bemærk, at dette foam underlag er godkendt pga. sin høje densitet (min. 30 kg/m<sup>3</sup>) og overholder dermed gældende krav til foam anvendt som gulvunderlag.

Fås også med dampspærre.



Varenr. 1130049 / DB-nr. 2106462

### SPECIFIKATIONER:

<b>Type:</b>	Gulvunderlag
<b>Densitet:</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bæreevne:</b>	2,0 ton/m <sup>2</sup>
<b>Udligning af ujævnheder:</b> *)	Op til 1,6 mm
<b>Trinlydsdæmpning/ Rumklang:</b> **)	Op til 19 dB
<b>Egnet til gulvvarme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	2x1000x15000 mm
<b>Pr. rulle:</b>	15,0 m <sup>2</sup>
<b>Palle:</b>	720 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Rulles ud
<b>Miljø:</b>	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
<b>Bemærkning:</b>	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2021/4



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

