

## FLISEIMPRÆGNERING

## Teknisk datablad

### Anvendelsesområder

Forsegling/imprægnering af flisebelægninger i indkørsler, terrasser og gangstier efter rensning. Kun til udendørs brug.

### Generel vejledning

#### **Sikkerhed/værnemidler**

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi  
Se MSDS på hjemmesiden, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

#### **Forberedelse**

Behandling er kun beregnet til betonprodukter. Påføres fliseimprægneringen på ikke sugende materialer så som asfalt, sten og murværk får de et mørkere udsende/wet-look af en gennemsigtig glasagtigoverflade, som ligger oven på de ramte materialer.

Materialer der ikke er egnet til behandling med Fliseimprægnering, bør afdækkes. Såsom glas, metal og vegetation.

Fliserne skal være rene og tørre, før imprægneringen påføres. Har fliserne fornyelig været behandlet med algebekæmpelsesmidler, er det vigtigt at rense fliserne med fliserens inden imprægnering.

#### **Dosering**

1 liter Fliseimprægnering blandes med 2 liter vand. Blandes grundigt inden brug.

#### **Udstyr**

Anvend en tryksprøjte, malerrulle eller pensel.

Alt brugt udstyr rengøres grundigt med varmt vand, straks efter brug.

#### **Arbejdsmetode**

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordampning.

Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet.

Væsken bør være suget ind i betonen efter 10-30 minutter. Mængden afhænger af hvor meget overfladen suger. Overskydende imprægnering i form af "vandpytter" eller blanke overflader, bør fordeles ud.

**BEMÆRK:** Produktet reagerer med metal og glas. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

Det behandlede område kan benyttes efter ca. 1 time, Det er vigtigt, at fliserne ikke udsættes for regn, de første 12-24 timer. Imprægneringen hælder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hælder ikke ved temperaturer under 5°C.

Hvide udtræk kan i sjældne tilfælde forekomme på alle former for beton og betonfliser.

### Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

### Produktdata:

<b>Form</b>	Væske
<b>Farve</b>	Klar/farveløs
<b>pH-værdi</b>	13
<b>vægtfylde</b>	1,4 g/ml
<b>Rækkeevne</b>	op til 10 m <sup>2</sup> pr. liter opblandet produkt
<b>Dosering</b>	1 liter blandes med 2 liter vand.
<b>Tørretid</b>	ca. 1 time
<b>Hærdetid</b>	1-2 dage (min. 15°C)
<b>Holdbarhed</b>	2 år, efter åbning ca. 1 år

### Klassificering:



Forårsager hudirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation

Signalord    Advarsel

**Flere oplysninger findes på**

[www.bollerupjensen.dk](http://www.bollerupjensen.dk)