

FLYDENDE BRUN SÆBE

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Velegnet til almindelig rengøring og vask, f.eks.

Keramiske-, sten og rustfrie vaske, toiletter, gummi, klinker, hvor der efterlades en klar, smudsafvisende sæbefilm. Sæbefilmen bliver stærkere efter flere behandlinger.

Gulve: f.eks. Beton, terrazzo, marmor, ubehandlede fliser, trægulve, klinker, kork- og vinylgulve.

Møbler: f.eks. Udmalede og ubehandlede træmøbler – fyr og eg.

Andre industrielle anvendelser: f.eks. Båndsmøre- og glidemiddel.

Koncentreret sæbe bør ikke anvendes på malede og lakerede overflader, da det opløser malingen/lakken.

Behandling

Brug egnede beskyttelseshandsker.

Ca. 0,5 dl (4 spsk.) sæbe blandes med 5 liter varmt vand.

Doseringen kan ændres i forhold til tilsmudsningsgraden.

Blandes grundigt inden brug.

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljø –belastningen.

Vaskevandet fordeles over et passende areal. Grundig aftørring foretages uden efterskylning.

Hvis gulvet ikke bliver rent ved normal rengøring, er det på tide at foretage en Grundrengøring med Grundrens.

OBS!

Vandmængden og i blødningstid bør begrænses på bl.a. linoleum.

Lakerede gulve tåler ikke overdreven brug af vand og iblødsætning. Ved om lakering, bør der foretages en let slibning. Læs brugsanvisningen på lakken inden lakering.

Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.

Opbevares frostfrit.

Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

Affald bortskaffes via dagrenovationen. Brugsopløsningen bortskaffes til den lokale spildevandsrensning (kloak).

Produktdata:

Form	Flydende
Farve	klar brunlig farve
pH-værdi	ca. 10,5
vægtfylde	1,0 g/ml
Dosering	0,5 dl til 5 liter varmt vand
Holdbarhed	mindst 2 år

Klassificering:

Ingen klassificering

Sikkerhed:

Anvend handsker af gummi/nitril og evt. sikkerhedsbriller.

Flere oplysninger findes på

www.bollerupjensen.dk