

FAST BRUN SÆBE

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Velegnet til almindelig rengøring og vask, f.eks.

Keramiske-, sten og rustfrie vaske, toiletter, gummi, klinker, hvor der efterlades en klar, smudsafvisende sæbefilm. Sæbefilmen bliver stærkere efter flere behandlinger.

Gulve: f.eks. Beton, terrazzo, marmor, ubehandlede fliser, trægulve, klinker, kork- og vinylgulve.

Møbler: f.eks. Udmalede og ubehandlede træmøbler – fyr og eg.

Andre industrielle anvendelser: f.eks. Båndsmøre- og glidemiddel.

Må ikke anvendes på malet og ferniseret træværk og i selvrensende ovne!!!
Koncentreret sæbe bør ikke anvendes på malede og lakerede overflader, da det opløser malingen/lakken.

Behandling

Brug egnede beskyttelseshandsker.

Ca. 25 g (2 spsk.) sæbe blandes med 5 liter varmt vand.

Doseringen kan ændres i forhold til tilsmudsningsgraden.

Blandes grundigt inden brug.

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljø –belastningen.

Sæben piskes ud i varmt vand. Vaskevandet fordeles over et passende areal. Grundig aftørring foretages uden efterskyllning.

Hvis gulvet ikke bliver rent ved normal rengøring, foretages en grundren-
gøring med et universalrengøringsmiddel, for at fjerne sæbefilmen.

Kan anvendes til rengøring af grillriste og ovnplader, hvor Krystalsæben påføres koncentreret på emnet, som derefter pakkes ind i en plastpose eller klar folie, til dagen efter. Derefter vaskes sæben af med varmt vand. Ved meget kraftig belægning, gentages behandlingen.

OBS!

Vandmængden og i blødningstid bør begrænses på bl.a. linoleum.

Lakerede gulve tåler ikke overdreven brug af vand og iblødsætning. Ved omlakering, bør der foretages en let slibning. Læs brugsanvisningen på lakken inden lakering.

Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.

Opbevares frostfrit.

Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

Affald bortskaffes via dagrenovationen. Brugsopløsningen bortskaffes til den lokale spildevandsrensning (kloak).

Produktdata:

Form	Fast
Farve	Gylden brunlig
pH-værdi	13
vægtfylde	1,0 g/ml (25% opl.)
Dosering	25g til 5 liter varmt vand
Holdbarhed	mindst 2 år

Klassificering:



Forårsager hudirritation
Forårsager alvorlig øjenirritation
Signalord Advarsel

Sikkerhed:

Anvend handsker af gummi/nitril og evt. sikkerhedsbriller.

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk

