

MONTERINGSVEJLEDNING

RADONSPÆRRE 3-i-1 GULVUNDERLAG MED STØJDÆMPNING, DAMPSPÆRRE OG RADONSPÆRRE

Et specialudviklet gulvunderlag, testet ved SBI Danmark, samt hos Institut for Kernefysik hos Det Polske Videnskabsakademi, som er udstyret med en integreret radonspærre med en effektivitet, der langt overstiger europæiske standarder, herunder standarden SP-metode 3873. Gulvunderlaget har til formål at beskytte beboelsesejendomme mod indtrængning af radioaktiv RADONGas via svømmende gulvlag. Derfor er produktet særdeles velegnet til renoveringsopgaver i huse som oprindeligt er bygget uden RADONspærre, og for at reducere RADON. Gulvunderlaget overholder alle de høje EPLF-krav for gulve belastet med meget trafik.

Generel information: Produktet er en del af en samlet løsning. Radon nedbringes yderligere ved reparation af revner i sokkel/gulve samt forbedret ventilation. Al data er baseret på vores erfaring samt omhyggelige undersøgelser. De forskellige anvendte materialer, såvel som de forskellige byggeplads- og bearbejdningsforhold, kan ikke udførligt gennemgås eller påvirkes af os. Kvalitet og funktionsevne afhænger derfor af den fagkyndiges vurdering af stedet samt produktanvendelse. I tvivlstilfælde, udfør dine egne test eller søg rådgivning om vores anvendelsesteknologi. Vær venligst opmærksom på teknologisk praksis i forbindelse med anvendelse såvel som produktspecifikationerne for de anvendte bygningsmaterialer samt teknologiens konstante udvikling.

Opbevaring: Ca. 1 år, beskyttet mod direkte sollys eller andre vejrpåvirkninger.

Anvendelse: Rul underlaget ud over undergulv med laget med sølvfolien opad og de enkelte rækker stødende op til hinanden, og luk sammenføjningerne med det integrerede og overlappende butylbånd. Følg venligst installationsmanualen for Special Anti-RADON System nøje.

Produktinformationer kan ændres uden varsel. Besøg venligst vores hjemmeside for opdaterede produktinformationer.

SE/NO: RADONSPÄRR Golvunderlag

Dokumenteret kvalitet. Professionell rådgivning. Bästa service.

Ett specialutvecklat golvunderlag, testat hos SBI Danmark och vid Institutet för Kernfysik vid den Polska Vetenskapsakademien, som har en integrerad radonspärr/radonspærre vars effektivitet vida överträffar/overstiger europeiska standarder, däribland SP-metod 3873. Golvunderlaget har till syfte/formål att skydda/beskytte bostadsfastigheter/boliger mot inträngande av radioaktiv RADON-gas via flytande golvsikt/gulvlag. Därför är produkten särskilt lämpad/egnet för renoveringsarbeten i hus som ursprungligen byggts/bygget utan RADONspärr, och för att minska RADON. Golvunderlaget uppfyller alla de höga EPLF-kraven för golv med hög trafik.

Allmän/Generell information: Alla data grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar. De olika/forskjellige material som används, såväl som de olika byggarbetsplatser och bearbetningsförhållanden kan inte i detalj gås igenom eller påverkas av oss. Kvalitet och funktionsförmåga är därför beroende /avhenger av en fackmans/fagkyndiges bedömning av plats och produktanvändning/produktbruk. I tveksamma fall/tvivlstifeller, utför egna tester eller skaffa/søke rådgivning om vår användningsteknik/Brukteknologi. Observera teknisk praksis i samband med användning/bruk, såväl som produktspecifikationerna för de byggmaterial som används samt teknikens ständiga utveckling.

Förvaring/Opbevaring: Ungefär/Ca. 1 år, skyddat/beskyttat mot direkt solljus och annan väderpåverkan/værpåvirkninger.

Användning/Bruk: Rulla ut underlaget över undergolvet med silverfolieskiktet/sølvfolien uppåt/opp och våderna/hver enkelt lengde intill varandra. Förslut/Lukk skarvarna/skjøtene med den integrerade och overlappende butyltejpjen/butylbåndet. Följ noggrant anvisningarna i installationshandboken för Special Anti-RADON-systemet.

Produktinformation kan ändras utan varsel. Besök vår hemsida/nettsted för aktuell produktinformation.

IS: RADONTÁLMI Gólfundirlag

Sönnuð gæði. Fagleg ráðgjöf. Framúrskarandi þjónusta.

Sérhannað undirlag fyrir gólf, prófað af SBI Danmark ásamt prófað hjá Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences, með innbyggðum radontálma sem er langtum skilvirkari en kraftir er samkvæmt evrópskum stöðlum, þar á meðal staðlinum SP-metod 3873. Gólfundirlagið hentar til að vernda íbúðabyggingar frá því að geislavirkt RADON gas komist í gegnum fljótandi gólfloög. Þess vegna er það sérstaklega hentugt þegar verið er að gera upp hús sem voru upphaflega byggð án RADONTálma og til að draga úr RADON. Gólfundirlagið þpfyllir allar hæstu kröfur EPLF fyrir gólf sem þurfa að þola mikinn umgang.

Almennar upplýsingar: Varan er hluti af heildstæðri lausn. Radon er minnkað enn frekar með því að gera við sprungur í grunninum/gólfinu, og loftræsting er bætt. Öll gögn byggjast á reynslu okkar og nákvæmum athugunum. Við getum ekki rannsakað nákvæmlega eða haft áhrif á fjölbreytni efnanna sem eru notuð eða hin mismunandi byggingarsvæði eða vinnsluáðstæður. Þar af leiðandi velta gæði og virkni á mati sérfræðings á staðnum og notkun vörunnar. Ef einhver efi kemur upp geta notendur gert sínar eigin prófanir eða rádfært sig við okkur um notkunartækni. Við vinnum verður að fara eftir tæknireglunum ásamt leiðbeiningum framleiðanda fyrir byggingarefni sem eru notuð og hafa í huga hinar síbreytilegu tækniaðstæður.

Geymsla: U.þ.b. 1 ár, varíð gegn beinu sólarljósi eða öðrum veðuráhrifum.

Notkun: Rúllið út undirlaginu yfir undirgólfið með silfurfilmunaupp á við og látið hverja röð fyrir sig snertast og innsiglið samskeytin með samþættu og skarandi butýllimbandinu. Vinsamlegast farið nákvæmlega eftir uppsetningarhandbókinni fyrir Special Anti-RADON System.

Vöruupplýsingar gætu breyst án fyrirvara. Vinsamlegast farið á vefsíðu okkar til að fá nýjustu vöruupplýsingarnar.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

