

Silvanol Terrasseolie Vandig

Teknisk Produktbeskrivelse

Egenskaber:	Hæmmer angreb af skimmel på træterrasser.
Type:	Terrasseolie vandbaseret, ikke filmdannende.
Farver:	Standardfarver: Farveløs og Teak. <i>Farveløs bør ikke benyttes alene som slutbehandling.</i>

Anvendelse

Anvendelse:	Udendørs, på ny og tidligere behandlet træterrasse. <i>Der garanteres ikke for brug på lærketræsterrasser.</i> Nyt træ af børstes og grundes mod råd og svamp. Tidligere behandlet træ renses for belægninger snavs og løstsiddende materiale. Afsmittende træ slibes i bund til sundt træ før grunding mod råd og svamp.
Krav til bunden:	Ren, tør, fast og ikke smittende.
Påføring:	Pensel. Omrøres før brug. Fugtigheden i træet må max. være 18%. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Overskydende olie aftørres efter ca. 10-15 minutter. Gennemsnitlig døgntemperatur må ikke være under 5° C.
Rækkeevne:	Ca. 8-12 m ² /litr afhængig af træets struktur og sugsevne.
Fortynding:	Må ikke fortyndes.
Tørretid:	Berøringstør ca. 2 timer, overmalbar ca. 8 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe straks efter brug.
Opbevaring:	Tillukket og frostfrit

Varedeklaration

Bindemiddel:	Vandig specialolie.
Pigmenter:	Organiske og uorganiske pigmenter.
Opløsningsmiddel:	Vand.

Tekniske data

Vægtfylde:	Ca. 1,0 g/ml.
Tørstof:	Ca. 19 vol. %.
Lugt:	Mild.
Glans ca.:	-

Miljøoplysninger

Sikkerhedsregler for malearbejde	00-1.
----------------------------------	-------

Der henvises i øvrigt til leverandørbrugsanvisningen.