

Trip Trap Stenolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af alle ubehandlede stenoverflader med åbne strukturer. Olien kan bruges både inden- og udendørs. Olien giver stenoverfladen en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Stenolien fremhæver den naturlige farve og struktur i overfladen.

- **Giver overfladen et flot og glansfuldt look**
- **Kan anvendes både inde og ude**
- **Giver en stærk og vandafvisende overflade**



Anvendelsesområde

Anvendelse

Bemærk Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.
Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

Tørretid

Tørretid 3-4 timer ved 20°C

Teknisk data

Massefylde	0.95-1.00 g/ml.
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Rækkeevne	15-25 m ² /L
Rengøring af værktøj	Med terpentint
Opbevaring	+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Dette produkt indeholder max. 0 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l [kat.A/i].
Emballage	500 ml

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.