

TERRASSERENS

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Effektiv fjernelse af urenheder og belægninger på alle typer af træoverflader f.eks. terrasser.

Behandling

Brug egnede beskyttelseshandsker.

Terrassen spules med vandslange og det løse smuds fjernes med en stiv kost.

Opløsningen af terrasserens fordeles på terrassen med en kost eller lignende. Lad produktet arbejde i 10-15 min.

Terrasserens skrubbes grundigt med en stiv kost.

Arealet spules med vand.

Ved meget kraftige belægninger gentages behandlingen.

Alt anvendt udstyr skylles grundigt i varmt vand efter brug.

Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.

Opbevares frostfrit.

Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

Affald bortskaffes via dagrenovationen. Brugsopløsningen bortskaffes til den lokale spildevandsrensning (kloak).

Produktdata:

Form	Flydende
Farve	klar brunlig farve
pH-værdi	ca. 10,0
vægtfylde	1,0 g/ml
Dosering	1 liter produkt til 8 liter varmt vand
Rækkeevne	125 m ² /9 liter opblandet terrasserens
Holdbarhed	mindst 2 år

Klassificering:

Ingen klassificering

Sikkerhed:

Anvend handsker af gummi/nitril og evt. sikkerhedsbriller.

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk