

Rundsav LXT®

DHS660Z

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor og bremse til professionelt brug

Effektiv akku rundsav. Passer til klinger med en diameter på 165 mm, der giver en skæredybde på max. 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning. Kompatibel med en føringsskinne ved brug af adapter (medfølger ikke). Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,9 - 3,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm
Kulfri motor	✓
Klinge	165 x 20 mm

Brugerfordele

- Med overbelastningsbeskyttelse
- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- LED lampe indikerer behov for opladning

EAN 0088381862912

DB 2036161

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

164095-8
PARALLELANSLAG



199230-9
UDSUGNING STUDS



B-62979
KLINGE TCT 165X20MM X 25T,



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

B-62979
KLINGE TCT 165X20MM X 25T,



B-57320
KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



199232-5
ADAPTER FØRINGSSKINNE



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5
FØRINGSSKINNE 1400 MM



199140-0
FØRINGSSKINNE 1000MM



194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



839752-4
INDLÆG - DHS660



199231-7
KROGSÆT F. DHS660/661



199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

