

Falshøvl LXT®

DKP181Z

18V • 82mm

Kompakt kulfri Falshøvl til krævende opgaver

Kompakt kulfri akku falshøvl med spånaftagning på op til 3 mm og høvlbredde 82 mm. Falsdybde max. 25 mm. Støjsvag drift og nem justering af høvledybde med en drejeskive. Praktisk værktøj til afhøvling af indvendige døre, paneler og fodpaneler. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **AWS** **ADT**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	12 000 min ⁻¹
Høvlbredde	82 mm
Max. materialetykkelse	0 - 3,0 mm
Falsdybde	25 mm
AWS Ready	✓
Nøgle	✓
Føringsspor	✓
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	5,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,3 - 3,6 kg

Brugerfordele

- Præcis indstilling af dybde
- Løftepal bag på sålen beskytter emnet fra de roterende knive.
- Gummibelagt greb.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.

EAN 0088381890090

DB 2098885

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191C19-9

KNIVINDSTILLER KPL. (DKP181Z)



191C23-8

PARALLELANSLAG KPL. (DKP181Z)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191C17-3

KNIVHOLDER KOMPLET (DKP181Z)



191C19-9

KNIVINDSTILLER KPL. (DKP181Z)



191C20-4

VINKELSTUDS F. UDSUG (DKP181)



191C21-2

STØVPOSE KOMPLET (DKP181Z)



191C22-0

ANSLAG FOR FASNING (DKP181)



191C23-8

PARALLELANSLAG KPL. (DKP181Z)



199773-1

AWS ADAPTER WUT02U



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



835E27-9

INDLÆG - DKP181 (3)



D-07945

VENDEKNIV HM 82 MM



D-16346

HØVLJERN HSS 82MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

