

# Dyksav LXT®

## DSP600Z

18V X2 • 2 500 – 6 300 min<sup>-1</sup> • 165 mm

### Kulfri dyksav til professionelt brug

Kulfri 2 x 18V dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coated klinge (165 mm) sikrer lydsvag og hurtig snit. Justerbar hastighed mellem 2.500 og 6.300 min<sup>-1</sup>. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm. Leveres uden batteri og lader.



**LXT** **BL** **ADT** **BRAKE** **18V + 18V** **36V**

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	- 1 / 48 °
Omdrejninger	2500 - 6300 min <sup>-1</sup>
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	4,4 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	346 x 241 x 272 mm
Kulfri motor	✓
Klinge	165 x 20 mm

### Brugerfordele

- Blød opstart

**EAN 0088381844284**

**DB 1953173**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

**B-57320**

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



**783203-8**

6-KANT NØGLE 5MM



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**126599-8**

STØVPOSE (DSP600)



**165447-6**

PARALLELANSLAG



**194367-7**

FØRINGSSKINNE 3000 MM



**194368-5**

FØRINGSSKINNE 1400 MM



**194385-5**

SKRUETVINGE 2 STK.



**194416-0**

BÅND, GRØN



**194417-8**

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



**194418-6**

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



**194419-4**

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



**194926-7**

FØRINGSSKINNE 1900MM



**195546-0**

ADAPTER Ø 24 / 38 mm



**198885-7**

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



**199140-0**

FØRINGSSKINNE 1000MM



**199826-6**

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



**783203-8**

6-KANT NØGLE 5MM



**821552-6**

MAKPAC SYSTEM STR. 4



**839290-6**

INDLÆG - DSP600



**B-57320**

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

