

# Slagnøgle LXT®

## DTW300Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min<sup>-1</sup>

**Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger**

Kraftful kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.drejningsmoment på 330Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. Drejningsmoment	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Omdrejninger	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>
Firkant	1/2 "
Standard bolt	M10 - M20
Standard bolt	M10 - M16
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Ekstremt kompakt takket være kulfri motor
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Med overbelastningsbeskyttelse.

**EAN 0088381898003**

**DB 2124039**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**B-69733**

SLAGTOPPESÆT 1/2" 7 DELE



**D-41517**

SLAGTOPPESÆT 1/2" - 9 STK.



**134874-8**

FORLÆNGER 1/2"



**134877-2**

KNÆKLED 1/2"



**B-40141**

SLAGTOP 1/2" SW17-38MM



**B-40163**

SLAGTOP 1/2" SW19-38MM



**B-40185**

SLAGTOP 1/2" 21MM



**B-40216**

SLAGTOP 1/2" SW24-38MM



**B-40222**

SLAGTOP 1/2" SW27-42MM



**B-40238**

SLAGTOP 1/2" SW30-44MM



**B-40244**

SLAGTOP 1/2" SW32-44MM



**B-52211**

SLAGTOP 1/2" SW17-81.5



**B-52233**

SLAGTOP 1/2" SW19-81.5



**B-52249**

SLAGTOP 1/2" SW21-81.5



**B-52261**

SLAGTOP 1/2" SW24-81.5



**B-52277**

SLAGTOP 1/2" SW27-81.5



**B-52283**

SLAGTOP 1/2" SW30-81.5



**B-52299**

SLAGTOP 1/2" SW32-81.5



**837670-0**

INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



**E-12354**

SLAGTOPPESÆT TIL AUTO 17, 19 &



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

