

# Bore-/ Mejselhammer

## HR3200C

850 W • SDS-Plus • 32 mm • 5,1 J

Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger, anti-vibration.

Effektiv Bore-/ Mejselhammer til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Motorkapacitet er 850W og hastigheden kan reguleres mellem 315 og 630min<sup>-1</sup>. Slagkraft 5,1J og optimalt boreområde i beton 10-22 mm. Max. borediameter i beton er 32 mm.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	850 W
Omdrejninger	315 - 630 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	1650 - 3300 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	32 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	10 - 22 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	5,1 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	90 mm
Tilslutningskabel	5,0 m
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	18,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	4,8 kg

### Brugerfordele

- High power maskine til SDS-PLUS bor i beton max. 32 mm.
- Konstantelektronik

EAN 0088381088732

DB 1257062

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

198993-4

BOR-/MEJSELFEDT 100ml



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

