

# Bore-/ Mejselhammer

## HR4013C

1 100 W • SDS-Max • 40 mm • 8,0 J

**Effektiv Bore-/ Mejselhammer med dobbeltfunktion og indbygget anti-vibrationsteknologi**

Effektiv Bore-/ Mejselhammer på 1.100W med et enestående AVT anti-vibrationssystem til SDS-MAX bor. Borekapacitet i mur 40 mm og slagkraft 8,0J. Takket være værktøjets bore- og mejslingsfunktioner er det et ideelt valg til renoverings- og byggearbejde.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1100 W
Omdrejninger	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i beton	40 mm
Optimalt boreområde i beton	16 - 30 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	8,0 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	105 mm
Tilslutningskabel	5,0 m
Kunststofkuffert	✓
Sidegreb	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibration, slagboring	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	4,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling med D-type sidegreb	4,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- Trinløs variabel hastighed.
- Vibrationsdæmpet håndtag til vedvarende arbejde.
- Kontrollamper lyser ved fejl på kabel og ved behov for kulskifte.
- Slagboring og mejsel funktion
- Konstantelektronik: Øget effekt ved belastning.

EAN 0088381651332

DB 1673908

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

123138-5  
SIDE GREB KOMPLET



198993-4  
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123138-5  
SIDE GREB KOMPLET



196536-6  
UDSUGNINGSKIT HR4010/13C



196792-8  
SIDE GREB-D (HR4013C)



198993-4  
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



P-17027  
SDS-MAX-SDS-PLUS



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

